

WorkForce Pro WF-C529RDW



Un faible encombrement, une vitesse d'impression élevée, un coût total de possession particulièrement bas et un faible impact environnemental constituent les atouts de notre dernière imprimante A4 RIPS.

Ce puissant modèle professionnel offre une autonomie allant jusqu'à 50 000 pages en noir et de 20 000 pages en couleur. Augmentez la productivité de votre entreprise grâce à un minimum d'interventions, un temps de sortie de la première page ultra court, sécurisez vos flux de travaux et l'impression de vos documents tout en réduisant vos coûts d'impression et votre impact environnemental.

Des frais de fonctionnement réduits

Une autonomie élevée réduit les besoins de commande et de remplacement des consommables, aide à prévoir les coûts d'impression et offre un coût total de possession compétitif. En outre, la technologie Jet d'Encre Professionnel nécessite peu de remplacement de pièces et réduit les coûts cachés d'entretien et d'intervention.

Une productivité élevée

Un temps de sortie de la première page (FPOT) de 4,8 secondes pour les impressions en noir et de 5,3 secondes pour les impressions en couleur, et une vitesse d'impression atteignant 24 ppm en couleur et monochrome (ISO) permettent d'assurer un niveau de productivité élevé. La durée de vie étendue permet d'imprimer 240 000 pages. La capacité papier de 1.330 feuilles permet de gagner du temps, en réduisant les manipulations.

Un impact environnemental faible

La technologie d'impression à froid Jet d'Encre Professionnel permet non seulement d'accroître la vitesse d'impression, mais également de réduire l'impact environnemental, en proposant une solution moins gourmande en énergie et en consommables. L'autonomie élevée réduit également le gaspillage de consommables et vous bénéficiez d'un système d'impression propre, sans émission d'ozone et de poussière de toner.

Un modèle conçu pour les professionnels

La WF-C529RDW est l'une des rares imprimantes professionnelles A4 monofonction à offrir l'impression sécurisée et l'impression suivie (Follow-Me), grâce à la solution Epson Print Admin.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Frais de fonctionnement réduits**
Bénéficiez d'un coût total de possession moins élevé
- **Temps de sortie de la première page ultra court**
4,8 s en noir et 5,3 s en couleur, depuis le mode prêt
- **Encombrement réduit**
Modèle facile à installer dans les bureaux ou les environnements où l'espace est restreint
- **Réduction de l'impact environnemental**
Faible consommation, réduction des émissions de CO₂, zéro émission d'ozone
- **Impression sécurisée et suivie (Follow-Me)**
Grâce à la solution Epson Print Admin

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Catégorie	Groupe de travail moyen
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 4,8 Secondes, Couleur 5,3 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	24 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	15 pages A4/min. Monochrome, 15 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	34 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 34 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	50.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Protocoles pour la gestion du réseau	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

WorkForce Pro WF-C529RDW

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Câble électrique
- Guide de mise en route rapide
- Mode d'emploi (CD)
- Documents de garantie
- Initialisation des unités d'alimentation d'encre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C529RDW

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Défini par l'utilisateur
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 300 g/m ²
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray
Capacité du bac de sortie papier	150 Feuilles
Alimentation papier standard	330 Feuilles Standard, 1.330 Feuilles maximale
Standard paper tray(s)	Bac Multipurpose 80 feuilles, ac papier de 250 feuilles, Bac papier de 500 feuilles
Bac(s) papier en option	Bac papier de 500 feuilles
Chemin papier arrière (médiasspéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	2

ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	80 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), N°10 (Enveloppe), Lettre, HLT, Executive
Formats personnalisés	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité papier 1	250 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

ALIMENTATION PAPIER C2

Nom d'entrée de papier	C2
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, LGL, Executive
Formats personnalisés	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C529RDW

ALIMENTATION PAPIER C3

Nom d'entrée de papier	C3
Formats de papier	A4, A5, A6, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Formats personnalisés	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Grammage papier compatible	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacité papier 1	500 Feuilles de papier ordinaire, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	1,2 W (mode veille), 24 W (impression), 8 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,18 kWh/week
Gamme de tension/	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	425 x 535 x 413 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	19,3 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64, XP Professional x64 Edition SP2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,9 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 54 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Impression directe, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Diagonale : 6,1 cm
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	---

CONSOMMABLES

● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T01C300	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T01C400	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T01C200	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit	C13T01C100	10.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit	C13T01D100	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T01D200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T01D300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T01D400	20.000 pages
● Récupérateur d'encre usagée	C13T671600	

ACCESSOIRES EN OPTION

- Bac papier 500 f.
C12C932871
- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CG79401
Code EAN	8715946653471
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces

WorkForce Pro WF-C529RDW

RENDEMENT DE L'ENCRE



●	10.000 pages*	50.000 pages*
● ● ●	5.000 pages*	20.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2019-02-07

EPSON[®]