



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Individuelle | AL-M1400 | AL-M2300D | EPL-6200 | AL-M2400D | AL-MX14 | | | | | | | | |
| Réseau | | AL-M2300DN | EPL-6200N | AL-M2400DN | | AL-MX20DN | AL-MX14NF*1 | | AL-MX20DNF*1 | EPL-N3000 | AL-M4000N | AL-M7000N | AL-M8000N |
| Recto verso | | AL-M2300D | | AL-M2400D | | | | | | EPL-N3000D | AL-M4000DN | AL-M7000DN | AL-M8000DN |
| Bac papier supplémentaire | | AL-M2300DT | En option | AL-M2400DT | | | | | | EPL-N3000T | AL-M4000TN | AL-M7000TN | AL-M8000TN |
| Réseau + bac papier + recto verso | | AL-M2300DTN | | AL-M2400DTN | | AL-MX20DTN | | AL-MX20DTNF*1 | | EPL-N3000DT | AL-M4000DTN | AL-M7000DTN | AL-M8000DTN |

*1 Certains ou la totalité des produits WiFi/fax peuvent ne pas être disponibles dans certains pays. Les modèles présentés sont en configuration standard

IMPRIMANTES ET MULTIFONCTIONS PROFESSIONNELS MONOCHROME EPSON

| | PERFORMANCES | | | | GESTION DU PAPIER | | SPÉCIFICATIONS DU CONTRÔLEUR | | | Interfaces | Autres fonctions | Dimensions (mm) et poids (kg) de l'unité principale | Capacité des cartouches de toner*1 |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | Vitesse d'impression (A4) | Résolution maximale | Délai de sortie de la première page (A4) | Volume d'impression mensuel maximum | Capacité papier en entrée (standard/max.) | Recto verso | Processeur | Mémoire (standard/max.) | Émulations | | | | |
| Epson AcuLaser M1400 | 24 ppm | 1200 x 1200 dpi | 11 s | 20 000 pages | 150 feuilles/150 feuilles | Manuel | 150 MHz | 64 Mo/64 Mo | GDI | USB 2.0 | - | 358 x 197 x 208 4,6 kg | Capacité standard de 1 000 pages*1 Haute capacité de 2 200 pages*1 |
| Série Epson EPL-6200 | 20 ppm | 1200 dpi | 10,3 s | 30 000 pages | 250 feuilles/750 feuilles | En option : C12C802051 Nécessite le bac papier supplémentaire En standard sur les versions D | 200 MHz | EPL-6200 : 16 Mo/144 Mo EPL-6200N : 16 Mo/272 Mo | Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X | EPL-6200 : parallèle, USB 2.0 EPL-6200N : Ethernet, USB 2.0, parallèle | - | 407 x 436 x 261 7 kg | Capacité standard de 3 000 pages*3 Haute capacité de 6 000 pages*3 |
| Série Epson AcuLaser M2300D | 30 ppm | 1200 x 1200 dpi | 6 s | 20 000 pages | 300 feuilles/550 feuilles | Standard | 300 MHz | AL-M2300D : 32 Mo/288 Mo AL-M2300DN : 64 Mo/320 Mo | PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X | AL-M2300D : parallèle, USB 2.0 AL-M2300DN : Ethernet, USB 2.0 | - | 378 x 390 x 255 11,5 kg | 3 000 pages*1 |
| Série Epson AcuLaser M2400D | 35 ppm | 1200 x 1200 dpi | 7 s | 50 000 pages | 300 feuilles/800 feuilles | Standard | 300 MHz | AL-M2400D : 32 Mo/288 Mo AL-M2400DN : 64 Mo/320 Mo | Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X, PDF 1.3 | AL-M2400D : parallèle, USB 2.0 AL-M2400DN : Ethernet, USB 2.0 | - | 378 x 390 x 255 11,5 kg | Capacité standard de 3 000 pages*1 Haute capacité de 8 000 pages*1 |
| Série Epson EPL-N3000 | 34 ppm | 1200 RIT*2 | 7 s | 150 000 pages | 700 feuilles/1 800 feuilles | En option : C12C802101 En standard sur les versions D | 300 MHz | 64 Mo/512 Mo | Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X | Ethernet, USB 2.0, parallèle | - | 428 x 468 x 404 20,9 kg | 17 000 pages*3 |
| Série Epson AcuLaser M4000N | 43 ppm | 1200 x 1200 dpi | 7,9 s | 200 000 pages | 700 feuilles/1 800 feuilles | En option : C12C802481 En standard sur les versions D | 500 MHz | 64 Mo/576 Mo | Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1.3 | Ethernet, USB 2.0, parallèle | - | 428 x 480 x 404 21,5 kg | 20 000 pages*1 |
| Série Epson AcuLaser M7000N | A4 : 32 ppm A3 : 17,4 ppm | 1200 x 1200 dpi | 8,5 s | 100 000 pages | 380 feuilles/1 380 feuilles | En option : C12C802712 En standard sur les versions D | 288 MHz | 64 Mo/320 Mo | Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1.6 | Ethernet Gigabit, USB 2.0, parallèle en option | - | 518 x 414,5 x 333 21 kg | 15 000 pages*1 |
| Série Epson AcuLaser M8000N | A4 : 44 ppm A3 : 25 ppm | 1200 x 1200 dpi | 7,8 s | 200 000 pages | 650 feuilles/2 150 feuilles | En option : C12C802552 En standard sur les versions D | 500 MHz | 128 Mo/576 Mo | Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™, FX, I239X, PDF 1.3 | Ethernet, USB 2.0, parallèle | - | 518 x 429 x 380 22,5 kg | 15 000 pages*1 |
| Série Epson AcuLaser MX14 | 24 ppm | 1200 x 1200 dpi | 11 s | 20 000 pages | 160 feuilles/160 feuilles | Manuel | 300 MHz | 128 Mo/128 Mo | GDI | AL-MX14 : USB 2.0, USB Host 2.0 AL-MX14NF : Ethernet, USB 2.0, Fax RJ-11 | AL-MX14 : copie, numérisation AL-MX14NF : copie, numérisation, fax | AL-MX14 : 410 x 389 x 299 AL-MX14NF : 410 x 389 x 318 AL-MX14 : 8,9 kg AL-MX14NF : 9,9 kg | Capacité standard de 1 000 pages*1 Haute capacité de 2 200 pages*1 |
| Série Epson AcuLaser MX20DN | 28 ppm | 1200 x 1200 dpi | 6 s | 20 000 pages | 300 feuilles/800 feuilles | Standard | 400 MHz | 256 Mo/512 Mo | Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESCP2™ B/W, FX, I239X, PDF 1.6 | Ethernet, USB 2.0, USB Host 2.0 | AL-MX20DN : copie, numérisation AL-MX20DNF : copie, numérisation, fax | 494 x 430 x 448 18,5 kg | Capacité standard de 3 000 pages*1 Haute capacité de 8 000 pages*1 |

*1 Rapport de tests de rendement ISO/IEC 19752. *2 Technologie d'amélioration de la résolution Epson. *3 Calcul basé sur le nombre de feuilles A4 imprimées à un taux de couverture de 5 % en conditions d'impression continue.

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'information, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34€/appel et 0,34€/min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles, Scanner A3, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente TM, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
0 821 017 017 (0,12€/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.